

SCHEDA TECNICA / DATAHEET

Rampa manuale traslabile con sistema a gancio /
Sliding manual ramps with hook slide system

TR - TRR

Informazioni generali / General info

SCOPO E CONTENUTO DEL MANUALE

Le informazioni contenute nel presente manuale sono destinate ai professionisti che sanno come utilizzare il prodotto. Le indicazioni contenute in questo manuale devono essere osservate scrupolosamente, al fine di ottenere le migliori prestazioni, per garantire la durata massima dei vari componenti del prodotto e per evitare danni ad esso e incidenti agli operatori. Il manuale contiene inoltre tutte le informazioni per un corretto e sicuro uso da istruzioni per effettuare una corretta e razionale messa in funzione, conservazione e manutenzione. Si raccomanda di leggere attentamente questo manuale prima di iniziare ad utilizzare il prodotto.

Il manuale va considerato una parte integrante del prodotto. Il presente manuale può essere soggetto a variazioni e/o integrazioni nel futuro pertanto non esiste nessuna obbligazione da parte della TM PEDANE SRL ad informare tutti gli acquirenti dei manuali precedenti i quali non possono essere considerati inadeguati. Eventuali comunicazioni su aggiornamenti sono da ritenersi pure forme di cortesia.

Le informazioni contenute nel presente manuale sono di proprietà di TM PEDANE SRL.

Le foto, le illustrazioni e i disegni riportati nel presente manuale sono puramente a scopo illustrativo pertanto alcuni dettagli e/o parti mostrati potrebbero differenziarsi da quelli del prodotto reale, questo però non pregiudica la validità delle informazioni riportate.

Questo manuale è destinato all'utilizzatore. Deve essere custodito da persona responsabile allo scopo preposto, in un luogo idoneo, affinché esso sia sempre disponibile per la consultazione nel miglior stato di conservazione. In caso di smarrimento o deterioramento, la documentazione sostitutiva dovrà essere richiesta, citando la matricola e il modello del prodotto direttamente a TM PEDANE SRL.

Chiunque utilizzi il prodotto deve conoscere perfettamente il manuale.

PURPOSE AND CONTENT OF MANUAL

The information contained in this manual is intended for professionals who know how to use the product. The indications contained in this manual must be strictly observed, in order to obtain the best performance, to guarantee the maximum duration of the various components of the product and to avoid damage to it and accidents to operators. The manual also contains all the information for a correct and safe use and instructions for carrying out a correct and rational commissioning, storage and maintenance. It is recommended that you read this manual carefully before starting to use the product.

The manual must be considered an integral part of the product. This manual may be subject to changes and / or additions in the future therefore there is no obligation on the part of TM PEDANE SRL to inform all purchasers of previous manuals which cannot be considered inadequate. Any communications on updates are to be considered a pure form of courtesy.

The information contained in this manual is the property of TM PEDANE SRL.

The photos, illustrations and technical drawings shown in this manual are purely for illustrative purposes, therefore some details and / or parts shown may differ from those of the actual product, this does not in any case affect the validity of the information shown.

This manual is intended for the user. It must be kept by a person responsible for the intended purpose, in a suitable place, so that it is always available for consultation in the best state of conservation. In case of loss or deterioration, the replacement documentation must be requested, quoting the serial number and the product model directly from TM PEDANE SRL.

Anyone who uses the product must know the manual perfectly.

Specifiche tecniche / Technical Specifications

TR

LUNGHEZZA NOMINALE	400/650/900
LARGHEZZA NOMINALE PORTATA	1250/1650/2000mm
PIANALE + UNGHIA	60KN (6T)
CARICO CONCENTRATO max.	estrusi alluminio H50
MOVIMENTAZIONE	1.3N/mm ²
SICUREZZA	cordino in acciaio rivestito blocco meccanico verticale anticaduta rampa

CODICE	X (mm)	Y (mm)	h+/- (mm)	PESO (Kg)
TR40S	1250	400	50	27
TR65S	1250	650	80	35
TR90S	1250	900	115	43
TR40A	1650	400	50	35
TR65A	1650	650	80	42
TR90A	1650	900	115	50

TR

NOMINAL LENGTH	400/650/900
NOMINAL WIDTH CAPACITY	1250/1650/2000mm
PLATFORM + LIP	60KN (6T)
CONCENTRATED LOAD MAX.	aluminum extruded H50
HANDLING	1.3N/mm ²
SAFETY	coated steel cord vertical mechanic block preventig ramp falling

CODE	X(mm)	Y(mm)	h+/- (mm)	WEIGHT(Kg)
TR40S	1250	400	50	27
TR65S	1250	650	80	35
TR90S	1250	900	115	43
TR40A	1650	400	50	35
TR65A	1650	650	80	42
TR90A	1650	900	115	50

TRR

LUNGHEZZA NOMINALE	550/750/950 mm
LARGHEZZA NOMINALE PORTATA	1250/1650/2000 mm
PIANALE + UNGHIA	40KN (4T)
CARICO CONCENTRATO max.	estrusi alluminio H40
MOVIMENTAZIONE	1,3N/mm ²
SICUREZZA	cordino in acciaio rivestito blocco meccanico verticale anticaduta rampa


CODICE	X (mm)	Y (mm)	h+/- (mm)	PESO (Kg)
TRR55S	1250	550	70	22
TRR75S	1250	750	95	30
TRR95S	1250	950	125	36
TRR55A	1650	550	70	30
TRR75A	1650	750	95	34
TRR95A	1650	950	125	38
TRR55B	2000	550	70	36

TRR

NOMINAL LENGTH	550/750/950 mm
NOMINAL WIDTH CAPACITY	1250/1650/2000 mm
PLATFORM + LIP	40KN (4T)
CONCENTRATED LOAD max.	aluminum extruded H40
HANDLING	1,3N/mm ²
SAFETY	coated steel cord vertical mechanic block preventig ramp falling



CODICE	X (mm)	Y (mm)	h+/- (mm)	PESO (Kg)
TRR55S	1250	550	70	22
TRR75S	1250	750	95	30
TRR95S	1250	950	125	36
TRR55A	1650	550	70	30
TRR75A	1650	750	95	34
TRR95A	1650	950	125	38
TRR55B	2000	550	70	36

Configurazione standard / Standard setup




TR

- 1 - Pianale + unghia / Platform + lip
- 2 - Blocco di sicurezza / Security lock
- 3 - Cordino di movimentazione / Handling cord
- 4 - Binario di scorrimento / Sliding rail



TRR

- 1 - Pianale + unghia / Platform + lip
- 2 - Blocco di sicurezza / Security lock
- 3 - Cordino di movimentazione / Handling cord
- 4 - Binario di scorrimento / Sliding rail




Varianti / Variations

(disponibile su richiesta / available on request)


UNGHIA RETTA

In caso di dislivelli negativi, ovvero quando la banchina risulta più alta del pianale del camion, è disponibile una versione di unghia retta da associare alla pedana (solo TRR).




STRAIGHT LIP

In the event of negative height differences, i.e. when the platform is higher than the truck bed, a straight lip version is available to be associated with the platform (TRR only).



PIASTRA DI RINFORZO PER CARICHI CONCENTRATI

In caso di carichi concentrati è possibile aggiungere una piastra di rinforzo centrale in grado di rendere la pedana (sia TR sia TRR) adatta a lavorare con mezzi di tale categoria.





REINFORCING PLATE FOR CONCENTRATED LOADS

In case of concentrated loads it is possible to add a central reinforcing plate able to make the platform (both TR and TRR) suitable for working with vehicles of this category.

Accessori specifici / Specific accessories



BINARI

I prodotti mobili sono modelli, che grazie all'apposito binario, possono traslare lateralmente. I binari disponibili sono solo di due tipi, in ferro, il quale andrà saldato ad un profilo U16 non fornito, già presente nella banchina di carico, e in alluminio, il quale va direttamente tassellato a banchina. La banchina di carico dovrà essere realizzata in modo che possa sorreggere il peso del prodotto istallato.



RAILS

Mobile products can sliding laterally thanks to special rail. There are only two types of rails available: in iron, which will be welded to a U16 profile (not supplied and already present in the loading dock) and in aluminium, which must be bolted directly to the dock. Loading dock must be constructed in such a way that it can support the weight of the installed product.



Prodotti correlati / Related products



EASY PARKING

I guidaruota Easy Parking permettono di vincolare l'attracco dei mezzi a banchina, evitando errori di posizionamento e rischi di danneggiamento rampe e tamponi. Disponibili in versione dritta e curva, con tubi in acciaio zincato da 133mm o da 168mm.

The Easy Parking wheel guides allow safer vehicle parking procedures, avoiding positioning errors and the risk of damaging ramps and buffers. Available in straight and curved version, with 133mm or 168mm galvanized steel tubes.



TM LOCK

Bloccaruota di nuova concezione che permette di accorciare lo spazio in fase di costruzione tra una baia e l'altra, grazie al suo azionamento frontale piuttosto che laterale, garantendo al contempo una posizione ergonomica all'utilizzatore.


New-concept wheel chock which allow smarter space distribution in the loading bays & yard engineering thanks to its innovative and ergonomic drive frontside wheel control system.



LOAD LIGHT

Sistema di illuminazione interno camion con braccetto estensibile in alluminio estruso con snodi in acciaio zincato.

Truck in-box lighting system with extendible arm in extruded aluminum & joints in galvanized steel.



STOP & GO

Il sistema Stop & Go è la soluzione combinata con sistema di sicurezza contro la ripartita accidentale del camion che garantisce una procedura di carico/scarico sicura. Il cuneo di sicurezza blocca la ruota contro la ripartenza, con sistema a sensori collegato al semaforo di segnalazione. E' un sistema pratico e sicuro, senza fili, quindi senza manutenzione ai cavi.

The Stop & Go system is the best solution to accidental departures of the truck, ensuring a safe loading/unloading procedure. The safety wedge blocks the wheel against restarting, with a sensor system connected to the traffic light. This system is practical and safe. It can also be wireless, therefore without cable maintenance.



CONTATTI / CONTACTS:

 Sede legale/HQ: via Roma, scn 63812 - Montegranaro (FM) - ITALY

 info@tmpedanesrl.com

 PEC: tmpedanesrl@pec.it



P.iva / VAT ID N°: 01751680446

